



YAMAHA



časové normy prehliadok

Interval prehliadky	1 000 km	10 000 km 30 000 km, atd.	20 000 km 40 000 km, atd.	Ročná prehliadka
Model	Časová norma (h)	Časová norma (h)	Časová norma (h)	Časová norma (h)
YP 250 ²	1.7	2.7	4.2	2.0
YP 250 R (2005 - 2009) ²	0.9	1.8	2.9	0.9
YP 250 R (2010 -->) ^{2 9}	0.6	2.4	3.6	1.4
XVS 250	1.0	2.0	2.4	1.0
XG 250	0.6	1.8	2.1	0.8
WR 250 R/X	0.5	1.6	1.7 (3.2) ¹	1.0
VP 250 ²	0.8	1.7	3.1	1.1
VP 300 ²	1.2	2.4	3.6	1.5
YP 400 (2004 -->) ³	1.1	2.7	3.6 (4.9) ¹	1.3
XP 500 (2001 - 2003) ³	1.1	2.4	3.5 (6.7) ¹	1.2
XP 500 (2004 - 2007) ³	0.9	2.7	3.9 (6.1) ¹	1.5
XP 500 (2008 -->) ³	1.1	3.7	4.1 (6.5) ¹	2.5
XV 535	1.0	2.4	2.8	1.0
TT 600 R/RE	0.8	1.5	2.6	0.8
XT 600	1.2	2.2	2.7	1.0
XJ6 (2009 -->)	0.9	3.3	3.8 (5.9) ¹	1.3
XJ 600 S-N	0.8	1.9	2.8	0.9
FZS 600/SP (Fazer)	1.1	1.7	2.4 (5.3) ¹	1.0
FZ-6	1.1	2.4	2.6 (4.3) ¹	1.4
YZF 600 R	1.9	3.5	4.6 (7.1) ¹	1.9
YZF-R6 (1999 - 2002)	1.4	3.3	3.9 (6.6) ¹	1.8
YZF-R6 (5SL) (2003 - 2005)	1.1	3.0	3.3 (5.8) ¹	1.4
YZF-R6 (2006 -->)	1.0	2.7	3.9 (6.0) ¹	1.7
XVS 650/A	1.2	3.1	3.8	1.1
XT 660 R/X	0.9	1.8	2.7	1.2
XT 660 Z	1.0	2.1	3.2	1.4
MT-03	1.0	2.0	3.1	1.2
FZ8	1.0	2.8	3.9 (6.0) ¹	1.7
TDM 850	1.5	1.9	2.6 (4.0) ¹	1.4
TDM 900(A)	0.9	2.0	2.8 (4.5) ¹	1.1
XJ 900 S	1.3	1.8	4.3	1.2
XVS 950 (2009 -->)	0.8	3.3	5.6 (5.7) ⁶	1.3
FZS 1000 (Fazer)	0.8	1.5	2.3 (5.3) ¹	1.0
FZ1 (2006 -->)	1.0	2.8	3.9 (6.0) ¹	1.7
YZF 1000 R	2.0	3.4	4.7 (7.5) ¹	1.8
YZF-R1 (1998 - 2001)	1.6	2.2	2.7 (5.6) ¹	1.8
YZF-R1 (2002 - 2003)	1.2	2.5	3.0 (6.0) ¹	1.5
YZF-R1 (2004 - 2006)	1.3	2.9	3.9 (6.1) ¹	1.6
YZF-R1 (2007 - 2008)	1.2	3.5	4.5 (6.6) ¹	1.8
YZF-R1 (2009 -->)	1.0	3.4	4.0 (6.5) ¹	1.3
BT 1100 (Bulldog)	0.7	1.8	2.8	0.8
XVS 1100/A	1.7	2.8	3.5	1.1
VMX 1200	1.0	2.0	2.1 (4.1) ¹	1.1
XT 1200Z	1.3	3.4	3.3 (6.0) ¹	2.0
XVS 1300 (2007 -->)	0.7	2.7	4.8 (5.0) ⁴	1.7
XJR 1300/SP	1.1	1.9	3.1	1.0
XJR 1300 (2007 -->)	0.9	2.5 (5.0) ²	4.3 (4.5) ⁴	1.8
FJR 1300/A (2001 - 2005)	1.2	2.0	3.1 (5.5) ¹	1.2
FJR 1300A/AS (2006 -->)	1.2	2.5	3.1 (5.5) ¹	1.5
XV 1600/A	1.2	2.2	3.4	1.2
MT-01	0.8	2.8	4.6	1.8
VMX (2009 -->)	1.1	2.9	3.3 (7.1) ⁷ (10.6) ⁸	1.3
XV 1900	0.8	2.6	4.2 (4.6) ⁴	1.8

Práca bude účtovaná v cene _____-Sk/hod. (Cena bez DPH).
 Výmena náhradných dielov, mazivá, skúšobná jazda, atď. budú účtované samostatne.
 Ďalšie položky môžu byť doúčtované v prípade nutnosti demontáže neštandardného príslušenstva, príp. umytia stroja pred servisným úkonom.

¹ Kontrola/nastavenie vôle ventilov každých 40000km

² Výmena oleja každých 3000km

³ Výmena oleja každých 5000km

⁴ Výmena vzduchového filtra každých 40000km

⁵ Premazanie kyvnej vidlice každých 50000km

⁶ Kontrola napnutia hnacieho remeňa každých 40000km

⁷ Kontrola vôle ventilov každých 40000km

⁸ Kontrola/nastavenie vôle ventilov

⁹ Vzduchový filter skrině variátora pri 4000 km, potom každých 6000 km

YMENU SERVISNÉ ODDELENIE

2010

